



Bomba Sumergible de Achique / 800 GPH / 24 V DC / Altura de Descarga 3 m (9.8 ft) / Automatizada con Sensor Integral / Manguera 19 mm (3/4')

SKU: RM-800B-24 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,583.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba sumergible de achique automatizada diseñada para embarcaciones pequeñas que requieren desagüe confiable con mínima intervención manual. Opera con alimentación de 24 V DC de corriente directa, ofreciendo una tasa de desagüe de 800 galones por hora con altura máxima de descarga de 3 metros. Incorpora sensor integral para activación automática según nivel de agua, con función de respaldo por ciclo temporizado de 2.5 minutos en caso de obstrucción del sensor. El diseño incluye prevención de contraflujo que minimiza el agua residual en la sentina, ventilaciones de aire integradas para eliminar bolsas de aire en instalaciones con geometría desafiante, y filtro de entrada de liberación rápida que facilita la limpieza de mantenimiento. Cuerpo compacto construido en plástico resistente a condiciones marinas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tasa de desagüe: 800 GPH (56 l/min, 12 galones/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión de manguera: 19 mm (3/4') de diámetro en salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura máxima de descarga: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: 24 V DC, bajo consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensor integral con operación automatizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Función de respaldo: ciclo de 2.5 minutos si sensor está sucio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Prevención de contraflujo integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ventilaciones de aire en cuerpo para prevenir bolsas de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Filtro de entrada de liberación rápida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cuerpo compacto de plástico resistente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tasa de desagüe: 800 GPH
Flujo de salida: 56 l/min (12 galones/minuto)
Altura máxima de descarga: 3 m (9.8 ft)
Diámetro de conexión de manguera: 19 mm (3/4')
Operación: Automatizada con sensor integral
Respaldo: Ciclo de 2.5 minutos por falla de sensor</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación: 24 V DC
Consumo: Bajo consumo energético
Material del cuerpo: Plástico resistente
Diseño: Compacto para embarcaciones pequeñas
Prevención de contraflujo: Integrada
Ventilaciones de aire: En cuerpo de bomba</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bomba sumergible de achique RM800B24
Filtro de entrada de liberación rápida integrado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automatizada con sensor integral de nivel
Característica 2	Función de respaldo por ciclo de 2.5 minutos si el sensor falla
Característica 3	Prevención de contraflujo que reduce agua residual en sentina
Característica 4	Ventilaciones de aire que evitan bolsas de aire en instalaciones complejas
Característica 5	Filtro de liberación rápida para mantenimiento sin herramientas
Característica 6	Cuerpo compacto de plástico resistente para embarcaciones pequeñas