



Bomba sumergible de achique automática 500 galones por hora a 12 Volts de corriente directa.

SKU: 255A    Marca: RULE    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,144.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mantener la sentina libre de agua es el objetivo nmero uno de las bombas de sentina estándar Rule. La ingeniería y las pruebas rigurosas garantizan que las bombas puedan ofrecer de manera eficiente el flujo más alto incluso en las aplicaciones más desafiantes.

Las bombas de achique estándar son productos independientes con interruptores que se venden por separado. Las bombas se pueden combinar con un flotador o un interruptor de panel, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad y protección.

La Bomba de achique totalmente automatizada con funcionamiento computarizado.

Base de filtro de fácil limpieza y cierre a presión.

Fabricado con ejes de acero inoxidable completamente sumergibles.

Cableado de alta calidad en grado marino.

Cuenta con protección contra oxidación y corrosión.

Integra una protección de desconexión térmica (TCO) integrada la cual proporciona una protección adicional.

Funcionamiento silencioso de mínima vibración.

Ofrece una protección contra incendios.

Certificado CE e ISO 8849.

Especificaciones

**Dimensiones:** 107 mm de alto, 64 mm x 74 mm

**Peso real:** 0,41 kg (aprox. 0,61 kg embalado)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Motor eficiente de 12 VCD para embarcaciones marinas               |
| Característica 2 | Operación en seco por periodos cortos sin daño                     |
| Característica 3 | Ejes de acero inoxidable sumergibles anticorrosión                 |
| Característica 4 | Base de filtro desmontable de fácil limpieza                       |
| Característica 5 | Protección térmica TCO integrada contra sobrecalentamiento         |
| Característica 6 | Compatible con interruptor de flotador o panel para automatización |