



Bomba Sumergible de Achique / Automatizada 500 GPH / 12 V DC / Sensor Integral / Altura de Descarga 2 m (6.6 ft) / Manguera 19 mm (3/4 pulg)

SKU: RM500B Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Camada y Maceradoras

\$1,574.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba sumergible de achique diseñada para embarcaciones de menor eslora que requieren desagüe automatizado en sentinas y espacios confinados. Opera con alimentación de 12 V DC, optimizando el consumo energético para preservar la carga de las baterías marinas. El sensor integral habilita funcionamiento sin supervisión continua, mientras que la función de respaldo por ciclo de 2.5 minutos garantiza operación intermitente si el sensor presenta obstrucción por suciedad. La prevención de contraflujo integrada reduce el volumen de agua residual post-descarga, y las ventilaciones de aire en el cuerpo mitigan la formación de bolsas de aire en instalaciones con geometría desafiante. El cuerpo de plástico resistente y el diseño compacto facilitan la instalación en espacios reducidos típicos de embarcaciones recreativas y de trabajo menor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de desagüe: 500 GPH (31 L/min, 7 galones/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión de salida: manguera de 19 mm (3/4 pulg) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura máxima de descarga recomendada: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de operación: 12 V corriente directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Automatización completa con sensor de nivel integral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función de respaldo: ciclo de 2.5 minutos ante fallo de sensor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Prevención de contraflujo para reducir agua residual en sentina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Filtro de entrada de liberación rápida integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ventilaciones de aire en cuerpo para prevención de bolsas de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cuerpo de plástico resistente, diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Hidráulico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de desagüe: 500 GPH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caudal de salida: 31 L/min (7 gal/min)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máx. descarga: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro salida: 19 mm (3/4 pulg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12 V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bajo consumo eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de nivel integral<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclo de respaldo: 2.5 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: plástico resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones de Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operación automatizada sin supervisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Prevención de contraflujo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Filtro de entrada de limpieza rápida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilaciones anti-bolsas de aire<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra funcionamiento en seco</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automatizada sin supervisión con sensor integral
Característica 2	Prevención de contraflujo que minimiza agua residual en sentina
Característica 3	Filtro de entrada de liberación rápida para mantenimiento sencillo
Característica 4	Función de respaldo por ciclo de 2.5 minutos si el sensor falla
Característica 5	Bajo consumo de 12 V DC que preserva la carga de batería
Característica 6	Ventilaciones de aire que previenen bolsas de aire en instalaciones complejas