



Bomba sumergible de achique automatizada de 500 galones por hora, para conexión de 12 Volts de corriente directa.

SKU: RM500B Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,661.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de desagüe de 500 GPH <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: para manguera de 19 mm (3/4') de diámetro en la salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: hasta 31 litros/minuto (7 galones/minuto). Máx. Altura de descarga recomendada 2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Bomba de achique totalmente automatizada con sensor integral <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de respaldo para evitar el funcionamiento en seco si el sensor está sucio, la bomba vuelve al modo de ciclo de 2,5 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Bomba compacta para embarcaciones más pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de plástico resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de contraflujo para reducir la cantidad de agua que queda en la sentina <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilaciones de aire en el cuerpo para ayudar a prevenir bolsas de aire en instalaciones desafiantes <li style='margin-bottom: 5px;'>El filtro de entrada de liberación rápida permite una limpieza rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>El bajo consumo de amperaje conserva las baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Encendido protegido y corte térmico incorporado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones empaquetadas: Largo: 18,00 x Alto: 9,00 x Ancho: 20,00 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso real: 0,46 kg (aprox. 0,66 kg embalado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 112 mm de alto, 130 mm de largo, 73 mm de ancho </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logo</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automatizada sin supervisión con sensor integral
Característica 2	Prevención de contraflujo que minimiza agua residual en sentina
Característica 3	Filtro de entrada de liberación rápida para mantenimiento sencillo
Característica 4	Función de respaldo por ciclo de 2.5 minutos si el sensor falla
Característica 5	Bajo consumo de 12 V DC que preserva la carga de batería
Característica 6	Ventilaciones de aire que previenen bolsas de aire en instalaciones complejas