



Bomba sumergible de achique de 1100 galones por hora a 12 Volts de corriente directa.

SKU: 27DA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,465.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo y descripción --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Mantener la sentina libre de agua es el objetivo número uno de las bombas de sentina estándar Rule. La ingeniería y las pruebas rigurosas garantizan que las bombas puedan ofrecer de manera eficiente el flujo más alto incluso en las aplicaciones más desafiantes.</p><p style='font-size: 15px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Las bombas de achique estándar Rule son productos independientes con interruptores que se venden por separado. Las bombas se pueden combinar con un flotador o un interruptor de panel, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad y protección.</p></div><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de desagüe de 1100 GPH.<li style='margin-bottom: 5px;'>Versión de 12 Vcd.<li style='margin-bottom: 5px;'>Construido con un motor compacto, eficiente y de larga duración, con capacidad de operar en seco en periodos cortos<li style='margin-bottom: 5px;'>Base de filtro de fácil limpieza y cierre a presión.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con ejes de acero inoxidable completamente sumergibles.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado de alta calidad en grado marino.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con protección contra áxido y corrosión.<li style='margin-bottom: 5px;'>Integra una protección de desconexión térmica (TCO) integrada la cual proporciona una protección adicional.<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento silencioso de mínima vibración.<li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece una protección contra ignición.<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado CE e ISO 8849.</div><!-- Imagen del producto --><div style='margin-bottom: 30px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto con operación en seco por periodos cortos
Característica 2	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 3	Base de filtro de fácil limpieza con cierre a presión
Característica 4	Cableado marino de alta resistencia a la corrosión
Característica 5	Compatible con flotador o interruptor de panel
Característica 6	Diseño independiente para instalaciones flexibles