



Bomba sumergible de achique de 500 galones por hora a 12 Volts de corriente directa.

SKU: 25DA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$967.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo --><div style="width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Descripción --><div style="margin: 30px 0;"><p style="font-size: 16px; margin: 15px 0; color: inherit;">Mantener la sentina libre de agua es el objetivo número uno de las bombas de sentina estándar Rule. La ingeniería y las pruebas rigurosas garantizan que las bombas puedan ofrecer de manera eficiente el flujo más alto incluso en las aplicaciones más desafiantes.</p><p style="font-size: 16px; margin: 15px 0; color: inherit;">Las bombas de achique estándar Rule son productos independientes con interruptores que se venden por separado. Las bombas se pueden combinar con un flotador o un interruptor de panel, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad y protección.</p></div><!-- Características --><div style="margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Tasa de desagüe de 500 GPH.<li style="margin-bottom: 8px;">Versión de 12 Vcd.<li style="margin-bottom: 8px;">Construido con un motor compacto, eficiente y de larga duración, con capacidad de operar en seco en periodos cortos<li style="margin-bottom: 8px;">Base de filtro de fábrica cilíndrica para limpieza y cierre a presión.<li style="margin-bottom: 8px;">Fabricado con ejes de acero inoxidable completamente sumergibles.<li style="margin-bottom: 8px;">Cableado de alta calidad en grado marino.<li style="margin-bottom: 8px;">Cuenta con protección contra óxido y corrosión.<li style="margin-bottom: 8px;">Integra una protección de desconexión térmica (TCO) integrada la cual proporciona una protección adicional.<li style="margin-bottom: 8px;">Funcionamiento silencioso de mínima vibración.<li style="margin-bottom: 8px;">Ofrece una protección contra ignición.<li style="margin-bottom: 8px;">Certificado CE e ISO 8849.</div><!-- Imagen --><div style="width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto con operación en seco por periodos cortos
Característica 2	Cableado marino anti-corrosión para ambiente salino
Característica 3	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 4	Base de montaje estable para instalación fija
Característica 5	Compatible con flotador o interruptor de panel
Característica 6	Construcción sumergible en acero inoxidable resistente