



Bomba Sumergible / 3800 GPH / 24 VCD / Acero Inoxidable / Protección Térmica / Uso Marino y Vivero

SKU: 18A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$8,160.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba sumergible de achique diseñada para mantener la sentina libre de agua en embarcaciones, viveros y aplicaciones marinas exigentes. Opera a 24 VCD con una tasa de desagüe de 3800 GPH, integrando un motor compacto de alta eficiencia con capacidad de funcionamiento en seco por periodos cortos sin riesgo de daño. La construcción con eje de acero inoxidable completamente sumergible y protección térmica TCO integrada garantiza durabilidad y seguridad operativa en condiciones adversas. Requiere interruptor de flotador o panel para control automático, vendidos por separado. Certificada bajo normas CE e ISO 8849 para uso profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de desagüe: 3800 GPH (galones por hora)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 24 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Motor compacto de alta eficiencia y larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de operación en seco por periodos cortos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eje de acero inoxidable completamente sumergible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección térmica TCO integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Base de filtro de fácil limpieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Producto independiente, interruptor vendido por separado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con interruptor de flotador o interruptor de panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, ISO 8849</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación en seco: Sí, periodos cortos
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia energética: Alta</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sumergibilidad: Completa
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección térmica: TCO integrada
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de filtro: Desmontable, fácil limpieza</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: CE, ISO 8849
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Control automático: Requiere interruptor externo
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones de control: Flotador o panel
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de producto: Independiente</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en seco por periodos cortos sin daño al motor
Característica 2	Motor compacto de alta eficiencia con bajo consumo energético
Característica 3	Eje y componentes en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión
Característica 4	Protección térmica TCO integrada contra sobrecalentamiento
Característica 5	Base de filtro desmontable para limpieza y mantenimiento sencillo
Característica 6	Compatible con interruptor de flotador o panel para automatización