



Bomba Sumergible Solar de 1.4 KW , Admite entrada AC 90-240v , Tensión nominal CC 30-300v, 3600rpm

SKU: 65QF-3 Marca: GRUNDFOS Categoría: Bombas

\$53,926.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La bomba SQFlex 3' con rotor de hélice está indicada para alturas elevadas y caudales bajos. <li style='margin-bottom: 5px;'>El sistema SQFlex es un sistema de suministro de agua fiable basado en fuentes de energía renovables, como energía solar y eólica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gracias a su suministro flexible de energía y a su rendimiento, el sistema SQFlex se puede combinar y adaptar para satisfacer cualquier necesidad del lugar de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>El sistema SQFlex tiene una amplia gama de tensión, seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), así como protección contra funcionamiento en seco, tensión y sobrecarga. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos eléctricos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de motor: MSF3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de entrada - P1: 1.4 kW <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal CA: 1 x 90-240 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal CC: 30-300 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad nominal: 8.4 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad nominal: 3600 rpm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de arranque: Directo <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección (IEC 34-5): IP68 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de aislamiento (IEC 85): F <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable: 2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor N.º: 98163731 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión CC: 300 V / 30 V </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación híbrida solar-eólica para fuentes de energía renovables
Característica 2	Motor MSF3 de alta eficiencia con seguimiento MPPT integrado
Característica 3	Rango de tensión amplio permite adaptación a diversas instalaciones
Característica 4	Protección IP68 y aislamiento clase F para entornos exigentes
Característica 5	Velocidad constante de 3600 rpm garantiza caudal estable
Característica 6	Protección contra funcionamiento en seco, sobretensión y sobrecarga