



Bota de Protección para Conector RJ45 / 6.0 mm / 27.5 mm Largo / Amarillo

SKU: LP-PG8-025-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$1.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta bota de protección plástica está diseñada para resguardar conectores RJ45 en instalaciones de red cableada, prolongando la vida útil de los terminales al absorber tensiones mecánicas y prevenir daños por flexión. Su color amarillo permite identificación visual rápida en entornos con múltiples categorías de cableado o zonas funcionales diferenciadas. El diseño ergonómico agiliza la colocación sin herramientas especializadas, mientras que su construcción en plástico resistente a la abrasión soporta condiciones de uso intensivo en centros de datos, oficinas y plantas industriales. Compatible con cables de 6.0 mm de diámetro y categorías 5, 5e, 6 y 6a, ofrece versatilidad para proyectos de migración o estandarización de infraestructura.

Características Principales

- Capa plástica protectora para conectores RJ45
- Color amarillo para identificación visual inmediata
- Diseño ergonómico para instalación rápida y segura
- Material resistente a abrasión y desgaste prolongado
- Compatibilidad con categorías 5, 5e, 6 y 6a

Especificaciones Técnicas

Tipo: Capa plástica para protección de conectores RJ45

Color: Amarillo

Material: Plástico resistente a abrasión y desgaste

Diseño: Ergonómico para fácil instalación

Dimensiones Físicas

Largo total: 27.5 mm (1.08 pulgadas)

Ancho: 14.7 mm (0.58 pulgadas)

Altura: 10.5 mm (0.41 pulgadas)

Diámetro interior: 6.5 mm (0.26 pulgadas)

Diámetro exterior: 10 mm (0.39 pulgadas)

Compatibilidad

Tipo de aplicación: Protección de conectores

Tipo de conector: RJ45

Categoría 5e (TC5-100): Compatible

Categoría 6a (TC6-100): Compatible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección plástica duradera para conectores RJ45
Característica 2	Color amarillo para identificación visual inmediata
Característica 3	Compatible con cables de 6.0 mm de diámetro
Característica 4	Diseño ergonómico que facilita instalación rápida
Característica 5	Material resistente a abrasión y desgaste prolongado
Característica 6	Soporta categorías 5, 5e, 6 y 6a