



Bota de Protección para Conector RJ45 / Diámetro 6.0 mm / 27.5 mm Largo / Interior-Exterior

SKU: LP-PG8-025-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$1.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta bota de protección plástica está diseñada para resguardar conectores RJ45 en infraestructuras de red de datos. Fabricada en material resistente a golpes y desgaste, prolonga la vida útil de los terminales al prevenir daños mecánicos y acumulación de polvo. Su acabado negro discreto mantiene la estética profesional en instalaciones corporativas. El montaje sin herramientas agiliza despliegues en campo, mientras que su compatibilidad multicable permite estandarizar el inventario de protecciones.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Capa plástica protectora para conectores RJ45Color negro para integración discreta en instalacionesCompatible con cables de diámetro 6.0 mmMaterial plástico resistente a impactos y desgasteMontaje sin herramientas en conectores RJ45Compatibilidad con categorías Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat100Protección contra polvo y daños físicosApto para entornos internos y externos<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Capa plástica para protección de conectores RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plástico resistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6.0 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>27.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>14.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 mm</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;*>Cat5Cat5eCat6Cat6aCat100</div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Protección de conectores RJ45 en redes de datosProtección contra polvo y daños físicosUso en entornos internos y externos</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra polvo y daños físicos en conectores
Característica 2	Diseño discreto en color negro profesional
Característica 3	Material plástico resistente a impactos y desgaste
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas requeridas
Característica 5	Compatible con categorías Cat5 hasta Cat6a
Característica 6	Uso versátil en entornos internos y externos