



Bota pasamuro / 4 orificios 1/2" / IP66 / MIL-STD-810 / 4.00 in altura

SKU: SEC-412 Marca: ANDREW/COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$1,439.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bota pasamuro diseñada para el paso de cuatro cables coaxiales corrugados de 1/2" a través de muros y paredes en instalaciones de telecomunicaciones. Fabricada en elastómero termoplástico (TPE) de alta calidad, ofrece resistencia superior a condiciones ambientales severas. Su clasificación IP66 garantiza protección completa contra la entrada de polvo y chorros de agua potentes, mientras que su resistencia a rayos UV certificada bajo MIL-STD-810E asegura desempeño prolongado en exposición solar directa. El sistema SnapSeal con anillo de compresión simplifica la instalación y mantiene la integridad del sello a lo largo del tiempo.

Características principales

- 4 orificios para cables coaxiales corrugados de 1/2"
- Material elastómero termoplástico (TPE) de alta calidad
- Resistencia a rayos UV según MIL-STD-810E (1000 horas mínimo sin degradación)
- Protección contra agua con clasificación IP66 (IEC 60529:2001)
- Color negro para instalaciones discretas
- Anillo de compresión y almohadilla SnapSeal incluidos

Especificaciones técnicas

Dimensiones producto: 101.60 mm (4.00 in) altura x 31.75 mm (1.25 in) longitud

Tipo de cable: Corrugado

Cables por almohadilla: 4

Material: Elastómero termoplástico (TPE)

Resistencia al agua: IP66 (IEC 60529:2001)

Resistencia UV: 1000 horas mínimo sin degradación (MIL-STD-810E)

Resistencia al agua: IP66 (IEC 60529:2001)

Dimensiones empaque: 169.9 mm (6.7 in) altura x 129.8 mm (5.1 in) ancho x 99.8 mm (3.9 in) longitud

Peso de envío: 0.80 kg (1.76 lb)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 certificada contra agua y polvo
Característica 2	Resistencia UV 1000+ horas por MIL-STD-810E
Característica 3	Material TPE de alta durabilidad exterior
Característica 4	4 entradas para cables coaxiales corrugados
Característica 5	Diseño compacto con anillo de compresión integrado
Característica 6	Color negro para instalaciones discretas