



Bota Protectora para Plug / 50 Piezas / Polycarbonato UL94 V0 / Cat 6 / 23-26 AWG / 0.89 x 0.46 x 0.54 in

SKU: P6U-BOOT Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$470.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bota protectora diseñada para complementar el plug P6U-8-8 en instalaciones de red profesional. Fabricada en polycarbonato con clasificación UL 94 V0 para máxima resistencia al fuego. Los contactos con recubrimiento de oro de 50 micro pulgadas sobre níquel aseguran conectividad estable y duradera. Compatible con cables Ethernet de categoría 6 o inferior, soportando conductores de 23 a 26 AWG tanto sólidos como multifilares. Incluye 50 piezas por bolsa para proyectos de escala media.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Contactos con 50 micro pulgadas de oro sobre níquelCumple estándares TIA-1096 e IEC 60603-7Soporte para cables 23-26 AWG sólidos o multifilaresMaterial polycarbonato UL 94 V0 ignífugoCumple RoHS: sin plomo, halógenos ni PVCCompatible con herramienta de crimpado PT-908<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>RendimientoCategoría 6 o menor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Ciclos de inserción750 mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de conductor0.94 a 1.07 mm (23 a 26 AWG)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Diámetro máximo de cable6.35 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones sin funda22.5 x 11.7 x 13.8 mm (0.89 x 0.46 x 0.54 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones con funda44.1 x 11.7 x 13.8 mm (1.74 x 0.46 x 0.54 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>MaterialPolycarbonato UL 94 V0</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Cantidad50 piezas por bolsa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Herramienta compatiblePT-908</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micro pulgadas de oro sobre níquel
Característica 2	Cumple estándares TIA-1096 e IEC 60603-7
Característica 3	Material polycarbonato ignífugo UL 94 V0
Característica 4	Compatible con herramienta de crimpado PT-908
Característica 5	Diseño sin plomo, halógenos ni PVC
Característica 6	750 ciclos de inserción mínimos garantizados