



Bote con 100 Mangas para Fusión de Fibra Óptica de 60 mm (2.36 Pulgadas)

SKU: LP-S-S-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$169.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo vinil termocontráctil transparente para mejor protección<li style='margin-bottom: 5px;'>Refuerzo inoxidable interno garantiza durabilidad y seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección máxima para empalmes de fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para fusiones de alta resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con aplicaciones profesionales de fibra óptica</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: LP-S-S-60<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de manga: 60 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de varilla inoxidable: 55 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubo de etileno-vinil acetato<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión post-encogimiento: Ø 3.2 mm x 60 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: Tubo exterior, tubo interior y varilla de acero inoxidable</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Las mangas de empalme LinkedPro están diseñadas específicamente para la protección mecánica y ambiental de los empalmes de fibra óptica fusionados. El protector de empalme consiste en un tubo termoencogible transparente que permite la ubicación visual del empalme antes del calentamiento con una varilla de acero inoxidable instalada previamente.</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Las especificaciones son referenciales sin tolerancias definidas. Los valores pueden variar tras modificaciones del producto. No se permite copiar o reproducir este documento sin autorización escrita . se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.</p></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo transparente para visión clara del empalme
Característica 2	Refuerzo interno de acero inoxidable de 55 mm
Característica 3	Estructura triple de máxima protección mecánica
Característica 4	Compatible con fusiones de alta resistencia
Característica 5	Material etileno-vinil acetato duradero
Característica 6	Dimensiones post-encogimiento ø 3.2 mm x 60 mm