



Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat5e Blindado, Chapado de Oro a 30 Micras para Durabilidad Extrema con Pin de Tierra

SKU: TC55G-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$484.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapado de oro: 30 micras para máxima conductividad y durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindado: Con pin de tierra para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Estándar TIA/EIA 568B.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil instalación con cable 24AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: Cat5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Plug modular RJ-45 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: TIA-568B.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Contactos chapados en oro 30μ <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Compatible con cable 24AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Redes de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: RJ-45 modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Disponible en múltiples colores </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de datos confiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes con requerimientos de blindaje </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas LPTK30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora LPT501B <li style='margin-bottom: 5px;'>Pinzas de precisión CWST <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de cable SYS-RJ-45CT <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de tonos LPCT019 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los cables terminados en fábrica deben ser probados para asegurar rendimiento consistente <li style='margin-bottom: 5px;'>No se recomienda la terminación en campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Para mayor información visitar: www..mx </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chapado en oro de 30 micras para conductividad superior
Característica 2	Blindaje con pin de tierra contra interferencias
Característica 3	Compatible con estándar TIA/EIA-568B.2
Característica 4	Instalación optimizada para cable 24AWG
Característica 5	Conectores de alta precisión para redes LAN
Característica 6	Ideal para entornos con requerimientos de blindaje