



Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6 Blindado, Chapado de Oro a 30 Micras para Durabilidad Extrema SIN PIN de Tierra

SKU: TC65-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$465.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapado en oro 30 micras para óptima conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta protección anticorrosión, mayor vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple norma TIA-568B.2 para redes de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla con cables 23AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindado, sin pin de tierra </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Plug modular RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagrama de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: Categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 23AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: No se recomienda terminación de campo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de cableado estructurado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas LPTK30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora multifunción <li style='margin-bottom: 5px;'>Pinzas de precisión LPT501B <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de cable CWST <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de tonos SYS-RJ-45CT <li style='margin-bottom: 5px;'>Pinzas para plegar cables LPCT019 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chapado en oro 30 micras para óptima conductividad
Característica 2	Alta protección anticorrosión para mayor vida útil
Característica 3	Cumple norma TIA-568B.2 para redes de alta velocidad
Característica 4	Compatible con cables 23AWG blindados
Característica 5	Diseño sin pin de tierra para compatibilidad universal
Característica 6	Terminación no recomendada para instalaciones profesionales