



Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6A Chapado de Oro a 30 Micras para Durabilidad Extrema

SKU: TC6A-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$642.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los Plug RJ45 de LinkedPro ofrecen alto rendimiento para redes de alta velocidad, chapados en oro con el más alto grado de 30 micras mantienen una conductividad óptima con el conector RJ45 y brindan una mayor protección contra la corrosión alargando su tiempo de vida. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Cumplen con los requerimientos especificados en la norma TIA-568B.2 y ofrecen garantía de 1 año con excelente desempeño. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapado en oro 30 micras, máxima conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con normativa TIA/EIA-568B.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra corrosión, alarga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación, sin necesidad de blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 1 año, excelente desempeño </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de plug: RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagrama de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapado en oro: 30 micras <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría de desempeño: Categoría 6A </div> </div> <!-- Sección de observaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Observaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los cables terminados en fábrica y los cables modulares requieren ser probados para lograr un rendimiento de canal consistente <li style='margin-bottom: 5px;'>No se recomienda la terminación de campo </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas para instalación de redes: LPTK30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora de cable multifunción: LPT501B <li style='margin-bottom: 5px;'>Pinzas de precisión para corte de alambre: CWST <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de cable con generador de tonos: SYS-RJ-45CT <li style='margin-bottom: 5px;'>Pinzas para plegar cables: LPCT019 </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chapado en oro 30 micras para máxima conductividad
Característica 2	Cumple norma TIA-568B.2 para redes de alta velocidad
Característica 3	Resistencia a corrosión para mayor durabilidad
Característica 4	Instalación sencilla sin requerir blindaje
Característica 5	Conectores categoría 6A para redes 10GBASE-T
Característica 6	Diseño modular RJ45 compatible con estándares internacionales