



Botón Cuadrado Sin Contacto / Indicador LED / NO / NC / Interior / Acero Inoxidable

SKU: DS-K7P08 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$176.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección sin Contacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel frontal de acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12-24 VCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto: NO/COM/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 86mm x 86 mm x 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.13 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a +55 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elegante botón de salida sin contacto con tecnología IR e iluminación LED de fácil instalación para solicitar una salida de forma rápida y segura. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 10px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida sin contacto</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px;'>Nuestro botón de salida sin contacto Hikvision nos ofrece las ventajas de la tecnología IR e iluminación LED para un acceso rápido y seguro</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px;'>Ideal para instalar en hospitales, clínicas, oficinas o cualquier instalación con gran flujo de personas</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px;'>Compatible con chapas magnéticas, eléctricas, de perno o contrachapas</p> </div> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block;'>Conexión con chapa magnética</h3> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor IR con distancia de detección ajustable 5-15 cm para higiene sin contacto
Característica 2	Panel frontal de acero inoxidable resistente a desgaste y corrosión
Característica 3	Salida de relé configurable NO/NC/COM compatible con múltiples chapas
Característica 4	Iluminación LED integrada para indicación visual de estado operativo
Característica 5	Alimentación dual 12-24 VCD para integración flexible en instalaciones existentes
Característica 6	Dimensiones compactas 86x86x16 mm para montaje en caja de mecanismo estándar