



Botón de Abortar, Bocina de Advertencia Integrada, Texto en Español, Tapa Protectora de Policarbonato Súper Resistente con Espaciador, Restablecimiento con Llave

SKU: SS2382AB-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$3,155.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, STI tiene una variedad de botones de emergencia, interruptores sin contacto, botones de alarma contra incendios, botón pulsador 3 en 1, interruptores de punto de llamada e interruptores de botón pulsador multipropósito. Muchos son UL, cUL y ADA.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Este interruptor de pulsador multifuncional se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones en interiores. El botón incorpora un diseño único, patentado y la cubierta transparente ayuda a evitar la activación accidental y abraza el botón como un guante por lo que es ideal para su uso cuando el espacio es limitado.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Ayuda a prevenir la activación accidental</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Construya estos interruptores de botón multipropósito de estilo norteamericano que cumplen con ADA según sus especificaciones. El diseño único y patentado ayuda a detener drásticamente la activación accidental. Disponible en seis colores, varias opciones de activación de botones, con o sin cubierta protectora y en cualquier idioma para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características del Botón</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Blanco <li style="margin-bottom: 5px;">Frase de texto: ABORTAR <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta protectora de policarbonato para interior/exterior. <li style="margin-bottom: 5px;">Bocina de advertencia integrada. <li style="margin-bottom: 5px;">Funcionamiento de botón: Llave para restablecer <li style="margin-bottom: 5px;">Idioma: Español </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Generales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">El diseño curvo único ayuda a proteger contra la activación accidental. <li style="margin-bottom: 5px;">La iluminación opcional (roja, verde, blanca) se puede utilizar como luz de estado para indicar la activación. </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Construcción</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa de la estación moldeada de policarbonato resistente. <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera de acero inoxidable. <li style="margin-bottom: 5px;">Listado en UL/cUL 57255, UL2017, UL294 (modelos con módulo de temporizador de bloqueo), CSA c22.2 No. 205. <li style="margin-bottom: 5px;">La cubierta Universal Stopper®, cuando se monta de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante sobre una superficie lisa, proporciona un sello hermético a la lluvia similar a una clasificación 3R. <li style="margin-bottom: 5px;">Los botones cumplen con ADA (excluye el botón '3'). </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instalación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de inflamabilidad de SVA en la placa posterior y el espaciador. <li style="margin-bottom: 5px;">Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son -40° a 250°F (-40° a 121°C). </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Su elección de colores: rojo, verde, amarillo, blanco o azul. <li style="margin-bottom: 5px;">Texto estándar o personalizado o logotipo de alta resolución. <li style="margin-bottom: 5px;">Redacción en prácticamente cualquier idioma. <li style="margin-bottom: 5px;">Opción de proteger los interruptores con cubiertas protectoras STI. </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otras características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Los interruptores de botón multipropósito cubren una amplia gama de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. <li style="margin-bottom: 5px;">Incorporan un diseño único y patentado que ayuda drásticamente a detener la activación accidental. <li style="margin-bottom: 5px;">Tres años de garantía contra rotura del policarbonato en uso normal (un año en componentes electromecánicos y electrónicos). </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Videos</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/JcXAEIfVHAM" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/dS96c2muus8" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/27QF75SJRE" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activación accidental
Característica 2	Bocina de advertencia integrada para alertas sonoras inmediatas
Característica 3	Cubierta de policarbonato resistente para uso interior y exterior
Característica 4	Restablecimiento con llave para control de acceso y seguridad
Característica 5	Texto en español con opción de personalización de idioma
Característica 6	Certificaciones UL, cUL y ADA para cumplimiento normativo