



Botón de Acero Inoxidable / IP65 / 19 mm / LED Programable 3.3V / 4 Canales / Cable 60 cm (1.97 ft)

SKU: S-B90W43 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Periféricos

\$576.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaz de botones X-Touch de 4 canales diseñada para integración con botones push estándar de la industria. Permite el control programable de LEDs con opciones de encendido, apagado, parpadeo lento y parpadeo rápido. Fabricada con botón de acero inoxidable de 19 mm de diámetro con certificación IP65 para resistencia al agua y polvo en entornos industriales exigentes. Incluye cable de 60 cm (1.97 ft) para conexión X-Talk de 3 polos. Esta interfaz permite conectar hasta cuatro botones en una sola unidad, maximizando la capacidad de conexión incluso en controladores Xperience de menor tamaño. Ideal para aplicaciones industriales, interactivas y de automatización que requieren interfaces físicas robustas y confiables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón de acero inoxidable con protección IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>LED blanco de 3.3V para retroiluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón de acero inoxidable con protección IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>LED blanco de 3.3V para retroiluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable X-Talk de 60 cm (1.97 ft) con conector de 3 pines<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de 19 mm para instalación estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con hasta 9 botones en controladores pequeños</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz: 4 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control LED programable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modos LED: encendido, apagado, parpadeo lento, parpadeo rápido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LED: blanco, 3.3V<li style='padding: 6px 0;*>Capacidad: hasta 4 botones por unidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 19 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable: 60 cm (1.97 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Conector: 3 pines X-Talk</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Botón de acero inoxidable IP65 de 19 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LED blanco de 3.3V integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz de 4 canales con control LED programable<li style='padding: 6px 0;*>Cable X-Talk de 60 cm (1.97 ft) con conector de 3 pines</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control LED programable con 4 modos de operación
Característica 2	Conexión de hasta 4 botones por unidad en controladores compactos
Característica 3	Acero inoxidable con protección IP65 para entornos industriales
Característica 4	Cable X-Talk de 60 cm (1.97 ft) con conector de 3 pines
Característica 5	Compatibilidad con hasta 9 botones en controladores pequeños
Característica 6	Diámetro estándar de 19 mm para instalación en paneles industriales