



Botón de Alarma Compatible con Dashcam AE-DI5042-G4 / Cable de 2.5 mts de Largo

SKU: AE-IFC00 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$164.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 15px 0;*>' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision%20logo%20complete.png' alt='Logo Hikvision;*>'</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de alarma para dashcam AE-DI5042-G4 y AE-DI2032-G40(B). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 60 x 75.8 x 54.5 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 200 gramos. </div> </div> <p style='margin: 30px 0 15px 0;*>' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision-solution%20banner.jpg' alt='Banner Hikvision;*>'</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación manual de eventos de emergencia en dashcam compatible
Característica 2	Cable de 2.5 m (8.2 ft) para ubicación flexible en cabina
Característica 3	Compatibilidad con modelos AE-DI5042-G4 y AE-DI2032-G40(B)
Característica 4	Diseño ergonómico para activación rápida sin distracción del conductor
Característica 5	Instalación simplificada en espacios reducidos de vehículos
Característica 6	Peso reducido de 200 g que minimiza vibraciones y desgaste mecánico