



Botón de Apagado de Emergencia, Texto en Español, Tapa Protectora de Policarbonato Súper Resistente, Restablecimiento con Llave

SKU: SS2222PO-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,416.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, STI tiene una variedad de botones de emergencia, interruptores sin contacto, botones de alarma contra incendios, botón pulsador 3 en 1, interruptores de punto de llamada e interruptores de botón pulsador multipropósito. Muchos son UL, cUL y ADA.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Este interruptor de pulsador multifuncional se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones en interiores. El botón incorpora un diseño único, patentado y la cubierta transparente ayuda a evitar la activación accidental y abraza el botón como un guante por lo que es ideal para su uso cuando el espacio es limitado.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Ayuda a prevenir la activación accidental</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Construya estos interruptores de botón multipropósito de estilo norteamericano que cumplen con ADA según sus especificaciones. El diseño único y patentado ayuda a detener drásticamente la activación accidental. Disponible en seis colores, varias opciones de activación de botones, con o sin cubierta protectora y en cualquier idioma para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características del Botón</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Frase de texto: APAGADO DE EMERGENCIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta protectora: Policarbonato para interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento: Girar para restablecer <li style='margin-bottom: 5px;'>Idioma: Español</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El diseño curvo único ayuda a proteger contra la activación accidental <li style='margin-bottom: 5px;'>La iluminación opcional (roja, verde, blanca) se puede utilizar como luz de estado para indicar la activación</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de policarbonato resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL/cUL S7255, UL2017, UL294 (modelos con módulo de temporizador de bloqueo), CSA c22.2 No. 205 <li style='margin-bottom: 5px;'>La cubierta Universal Stopper® proporciona un sello hermético a la lluvia similar a una clasificación 3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Los botones cumplen con ADA (excluye el botón '3')</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad de 5VA en la placa posterior y el espaciador <li style='margin-bottom: 5px;'>Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son -40° a 250°F (-40° a 121°C)</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incorporan un diseño único y patentado que ayuda a detener drásticamente la activación accidental <li style='margin-bottom: 5px;'>Su elección de colores: rojo, verde, amarillo, blanco o azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Texto estándar o personalizado o logotipo de alta resolución <li style='margin-bottom: 5px;'>Redacción en prácticamente cualquier idioma <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de proteger los interruptores con cubiertas protectoras STI</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otras Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los interruptores cubren una amplia gama de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Incorporan un diseño único y patentado que ayuda a detener drásticamente la activación accidental <li style='margin-bottom: 5px;'>Tres años de garantía contra rotura del policarbonato en uso normal (un año en componentes electromecánicos y electrónicos)</div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/JcXAEIfvHAM' allowfullscreen></div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/dS96c2muus8' allowfullscreen></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activación accidental
Característica 2	Tapa transparente de policarbonato para condiciones extremas
Característica 3	Restablecimiento con llave para control de acceso
Característica 4	LED configurable en rojo, verde o blanco para estado visual
Característica 5	Cumplimiento UL, cUL y ADA para instalaciones reguladas
Característica 6	Texto en español y 6 colores disponibles personalizables