



Botón de Aro Iluminado Color Verde/ IP65 / Diseño Elegante / NO,COM,NC

SKU: APBIVC Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$183.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación aro luminoso: 12VCC / 24VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión soportada: ≤24VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115 x 70 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.11 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: NO / NC / COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de botón: Momentáneo <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente soportada: 24VCC@3A Max <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida mecánica: 500,000 accionamientos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Escuelas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hospitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Clínicas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; font-weight: bold;'>Garantía de por vida</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aro luminoso verde para identificación visual inmediata del punto de salida
Característica 2	Contactos NO/NC/COM para integración flexible con cualquier control de acceso
Característica 3	Carcasa de aluminio resistente a impactos y condiciones exteriores
Característica 4	500,000 ciclos de vida mecánica para operación continua de alta demanda
Característica 5	Grado IP65 para instalación en interiores y exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 6	Alimentación dual 12/24 VCC compatible con sistemas de control de acceso estándar