



Botón de Cabeza Plana / Exterior IP65 / Estético / NO y COM

SKU: APBSMC Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$119.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero inoxidable duradera <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP65, máxima impermeabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 115 x 70 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto NO/COM soporta tensión ≤ 24VCC </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto: NO/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión soportada: 24VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente soportada: 3A Max <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de botón: Momentáneo <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida mecánica: 500,000 accionamientos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115 x 70 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.11 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65 </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10 a 55 °C </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida mecánica de 500,000 accionamientos para alta durabilidad operativa
Característica 2	Contacto NO/COM con capacidad de 3 A máximo a 24 VDC
Característica 3	Carcasa de acero inoxidable resistente a corrosión y vandalismo
Característica 4	Protección IP65 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 5	Dimensiones compactas de 115 x 70 x 40 mm para montaje discreto
Característica 6	Rango de temperatura -10 a 55 °C para operación en diversos ambientes