



Botón de Cabeza Plana / Exterior IP66 / Estético / Placa de Acero Inoxidable

SKU: APB-87022D Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$169.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero inoxidable duradera <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 115 x 70 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP66, máxima impermeabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto NO/COM/NC soporta tensión ≤ 24VCC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del panel: <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente soportada: <li style='margin-bottom: 5px;'>24VCD@1.5A Max <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: <li style='margin-bottom: 5px;'>-20 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de botón: <li style='margin-bottom: 5px;'>Momentáneo <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida mecánica: <li style='margin-bottom: 5px;'>500,000 accionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: <li style='margin-bottom: 5px;'>0.11 Kg </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Este botón de salida es ideal para instalaciones en escuelas, hospitales, oficinas o clínicas, gracias a su durabilidad y protección contra condiciones ambientales.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida mecánica de 500,000 ciclos para alta demanda operativa
Característica 2	Contacto NO/COM/NC compatible con sistemas de control de acceso estándar
Característica 3	Protección IP66 para instalación en exteriores sin degradación
Característica 4	Panel de acero inoxidable resistente a vandalismo y corrosión
Característica 5	Dimensiones compactas de 115 x 70 x 40 mm para montaje discreto
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 a 55 °C para climas extremos