



Botón de emergencia montaje de superficie ideal como botón de pánico/ contacto NC y NO

SKU: PRO862 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Pánico

\$17.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto: Momentáneo (N/O, N/C) versátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: Tornillo para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco para integración estética <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 0.5 A a 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 76x17x17 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles constructivos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: NO/COM/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Terminales de tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 0.5 A @ 24 VCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 76x17x17 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles constructivos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico resistente </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Garantía de por vida ofrecida por el fabricante.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto momentáneo con configuración NO/COM/NC para múltiples aplicaciones de control
Característica 2	Terminales de tornillo para conexión eléctrica segura y estable
Característica 3	Carcasa de plástico resistente en color blanco para integración discreta
Característica 4	Dimensiones compactas de 76x17x17 mm para espacios reducidos
Característica 5	Operación con 0.5 A a 12 VCC para compatibilidad con sistemas de baja tensión
Característica 6	Instalación superficial sin necesidad de empotrar en pared o mueble