



Botón de Emergencia, Texto en Español, Tapa Protectora de Policarbonato Súper Resistente, Restablecimiento con Llave

SKU: SS2322EX-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,416.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, STI tiene una variedad de botones de emergencia, interruptores sin contacto, botones de alarma contra incendios, botón pulsador 3 en 1, interruptores de punto de llamada e interruptores de botón pulsador multipropósito. Muchos son UL, cUL y ADA. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Botón</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Frase de texto: SALIDA DE EMERGENCIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta protectora: Policarbonato para interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento: Llave para restablecer <li style='margin-bottom: 5px;'>Idioma: Español </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Este interruptor de pulsador multifuncional se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones en interiores. El botón incorpora un diseño único, patentado y la cubierta transparente ayuda a evitar la activación accidental y abraza el botón como un guante por lo que es ideal para su uso cuando el espacio es limitado. </p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Ayuda a prevenir la activación accidental. Con el diseño único y patentado que ayuda a detener drásticamente la activación accidental. Disponible en seis colores, varias opciones de activación de botones, con o sin cubierta protectora y en cualquier idioma para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Placa trasera de acero inoxidable</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Listado en UL/cUL S7255, UL2017, UL294 (modelos con módulo de temporizador de bloqueo), CSA c22.2 No. 205</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>La cubierta Universal Stopper®, cuando se monta de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante sobre una superficie lisa, proporciona un sello hermético a la lluvia similar a una clasificación 3R</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Los botones cumplen con ADA (excluye el botón '3')</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Clasificación de inflamabilidad de 5VA en la placa posterior y el espaciador</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son -40° a 250°F (-40° a 121°C)</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Su elección de colores: rojo, verde, amarillo, blanco o azul</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Redacción en prácticamente cualquier idioma</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incorporan un diseño único y patentado que ayuda drásticamente a detener la activación accidental</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tres años de garantía contra rotura del policarbonato en uso normal (un año en componentes electromecánicos y electrónicos)</div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/JcXAEIfVHAM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/dS96c2muus8' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/27FQF7SSjRE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo patentado que previene activaciones accidentales
Característica 2	Cubierta transparente de policarbonato para alta resistencia al impacto
Característica 3	Certificaciones UL, cUL y ADA para cumplimiento normativo exigente
Característica 4	Iluminación LED configurable en rojo, verde o blanco para estado visual inmediato
Característica 5	Restablecimiento exclusivo con llave que evita manipulación no autorizada
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas desde -40°C hasta 121°C (-40°F hasta 249.8°F)