



Botón de Evacuación, Cubierta de Policarbonato Súper Resistente de Superficie con Espaciador, Restablecimiento con Llave, Con Bocina de Advertencia

SKU: SS2382EV-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$3,129.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores <li style="margin-bottom: 5px;">Dispositivos UL, cUL y ADA certificados <li style="margin-bottom: 5px;">Ideal para espacios limitados </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Blanco <li style="margin-bottom: 5px;">Frase de texto: EVACUACION <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta protectora: Policarbonato para interior/exterior <li style="margin-bottom: 5px;">Bocina: Integrada <li style="margin-bottom: 5px;">Funcionamiento: Girar para restablecer <li style="margin-bottom: 5px;">Idioma: Español </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño curvo único contra activación accidental <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación opcional (rojo, verde, blanco) como indicador de estado <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con ADA (excluye el botón '3') </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Construcción</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa de policarbonato resistente <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera de acero inoxidable <li style="margin-bottom: 5px;">Listado en UL/cUL S7255, UL2017, UL294 (modelos con módulo de temporizador de bloqueo), CSA c22.2 No. 205 <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta Universal Stopper® con sello hermético a la lluvia similar a una clasificación 3R </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instalación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de inflamabilidad de 5VA en la placa posterior y el espaciador <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -40° a 250°F (-40° a 121°C) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones Disponibles</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Colores: rojo, verde, amarillo, blanco o azul <li style="margin-bottom: 5px;">Texto estándar o personalizado o logotipo de alta resolución <li style="margin-bottom: 5px;">Redacción en prácticamente cualquier idioma <li style="margin-bottom: 5px;">Cubiertas protectoras STI </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones tanto en interiores como en exteriores <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño único y patentado contra activación accidental <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía de 3 años contra rotura del policarbonato (1 año en componentes electromecánicos y electrónicos) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Redacción en prácticamente cualquier idioma <li style="margin-bottom: 5px;">Cubiertas protectoras STI </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado contra activación accidental
Característica 2	Bocina audible integrada para alerta inmediata
Característica 3	Operación con llave de restablecimiento seguro
Característica 4	Sellado hermético para condiciones extremas
Característica 5	Certificación UL/cUL para instalaciones profesionales
Característica 6	Carcasa de policarbonato con placa de acero inoxidable