



SKU: SS2322EV-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,529.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">
 <!-- Sección de descripción general -->
 <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;">
 <p style="margin-bottom: 15px;">Adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, STI tiene una variedad de botones de emergencia, interruptores sin contacto, botones de alarma contra incendios, botón pulsador 3 en 1, interruptores de punto de llamada e interruptores de botón pulsador multipropósito. Muchos son UL, CUL y ADA.
 <p style="margin-bottom: 15px;">Este interruptor de pulsador multifuncional se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones en interiores. El botón incorpora un diseño único, patentado y la cubierta transparente ayuda a evitar la activación accidental y abraza el botón como un guante por lo que es ideal para su uso cuando el espacio es limitado.
 <p style="margin-bottom: 15px;">Ayuda a prevenir la activación accidental
 <p style="margin-bottom: 0;">Construya estos interruptores de botón multipropósito de estilo norteamericano que cumplen con ADA según sus especificaciones. El diseño único y patentado ayuda a detener drásticamente la activación accidental. Disponible en seis colores, varias opciones de activación de botones, con o sin cubierta protectora y en cualquier idioma para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
 </p>
 </div>
 <!-- Sección de características -->
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características del Botón</div>
 <div style="padding: 15px;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Color Blanco
 <li style="margin-bottom: 5px;">Frase de texto EVACUACION
 <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta protectora Policarbonato para interior
 <li style="margin-bottom: 5px;">Funcionamiento Llave para restablecer
 <li style="margin-bottom: 5px;">Idioma Español

 </div>
 </div>
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Generales</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">El diseño con forma única ayuda a proteger contra la activación accidental
 <li style="margin-bottom: 5px;">La iluminación ambiental (roja, verde, blanca) se puede utilizar como luz de estado para indicar la activación

 </div>
 </div>
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Construcción</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa moldeada de policarbonato resistente
 <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera de acero inoxidable
 <li style="margin-bottom: 5px;">Listado en UL/CUL 57255, UL2017, UL294 (modelos con módulo de temporizador), CSA C22.2 No. 205
 <li style="margin-bottom: 5px;">La cubierta Universal Stopper® proporciona un sello hermético a la lluvia similar a una clasificación 3R
 <li style="margin-bottom: 5px;">Los botones cumplen con ADA (excluye el botón '3')

 </div>
 </div>
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instalación</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de inflamabilidad de 5VA en la placa posterior y el espaciador
 <li style="margin-bottom: 5px;">Propiedades de trabajo típicas del policarbonato: -40° a 250°F (-40° a 121°C)

 </div>
 </div>
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Texto estándar o personalizado a logotipo de alta resolución
 <li style="margin-bottom: 5px;">Redacción en prácticamente cualquier idioma
 <li style="margin-bottom: 5px;">Opción de proteger los interruptores con cubiertas protectoras STI

 </div>
 </div>
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otras características</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Cubren una amplia gama de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores
 <li style="margin-bottom: 5px;">Incorporan un diseño único y patentado que ayuda drásticamente a detener la activación accidental
 <li style="margin-bottom: 5px;">Tres años de garantía contra rotura del policarbonato en uso normal (un año en componentes electromecánicos y electrónicos)

 </div>
 </div>
 <!-- Sección de videos -->
 <div style="margin-bottom: 30px;">
 <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Stopper Stations 3-en-1 de STI Push Button</h3>
 <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;">
 <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/jcXAEIfvHAM" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
 </div>
 <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Stopper Stations 3-en-1 de STI - Interruptores de Control de Acceso</h3>
 <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;">
 <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/d596c2muus8" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
 </div>
 <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Stopper Stations 3-en-1 de STI - Configuración de LED</h3>
 <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;">
 <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/27Q0F75SJRE" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
 </div>
 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activación accidental
Característica 2	Cubierta transparente abraza el botón para espacios reducidos
Característica 3	Operación con llave de restablecimiento para control de acceso
Característica 4	6 colores disponibles con opciones de personalización
Característica 5	Certificado UL, cUL y ADA para cumplimiento normativo
Característica 6	Construcción resistente para aplicaciones en interiores y exteriores