



Botón de Llamada TD009 / Frecuencia 433MHz / Transmisión 100 mts / Impermeable / Temperatura -20°C a 55°C / Batería 12V 23A

SKU: TD009 Marca: RETEKESS Categoría: Botones de Pánico

\$101.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de trabajo de 433MHz para comunicación estable<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente al agua para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de transmisión hasta 100 metros ´rea abierta<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación en temperatura -20°C a 55°C<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características F´sicas y El´ctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño compacto: 6.6 x 6.6 x 2.7 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación: 12VDC<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de 42g<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Los botones de llamada inalámbricos funcionan con los receptores de reloj o el host receptor.<li style='margin-bottom: 5px;*>Las ventajas de utilizar el botón de llamada inalámbrico son un servicio más rápido, mayor rotación de mesas, mayor satisfacción del cliente y mayores ingresos generales.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cada botón viene con un adhesivo de doble cara, se puede fijar en la mesa muy fácilmente.<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería incorporada de 12 V/23 A.<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con los modelos TD105 y TD112</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El Botón de Llamada TD009 es un dispositivo de comunicación inalámbrico diseñado para entornos exigentes. Con una frecuencia de trabajo de 433MHz y una transmisión de hasta 100 metros en ´reas abiertas, este botón ofrece una solución confiable para la comunicación a distancia. Su diseño impermeable y su amplio rango de temperatura de trabajo lo hacen ideal para uso en exteriores y en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de trabajo de 433MHz para una comunicación estable<li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión a larga distancia de hasta 100 metros en ´reas abiertas<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño impermeable para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 5px;*>Amplio rango de temperatura de trabajo: -20°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de 12V 3A para una operación prolongada</div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detalles Técnicos</h3><div style='margin-bottom: 20px;*><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Especificaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Chip de trabajo: C´digito de aprendizaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de modulación: ASK (AM)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -20°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 66 x 66 x 27 mm (2.6 x 2.6 x 1 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 42g (1.7 oz)</div><div style='margin-bottom: 10px;*><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Requisitos El´ctricos</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de 12V 23A</div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='margin-bottom: 20px;*><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación en Exteriores</h4><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>Ideal para uso en exteriores gracias a su diseño impermeable y amplio rango de temperatura.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Seguridad y Emergencias</h4><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>Perfecto para sistemas de seguridad y emergencias donde se requiere una comunicación rápida y confiable.</p></div><div style='margin-bottom: 10px;*><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>´reas Abiertas</h4><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>Excelente para ´reas abiertas donde se necesita una transmisión a larga distancia.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación estable en frecuencia 433 MHz sin interferencias
Característica 2	Alcance de 100 m (328.1 ft) para cobertura en áreas abiertas
Característica 3	Protección IP65 para operación continua en exteriores
Característica 4	Fijación rápida con adhesivo de doble cara incluido
Característica 5	Batería de larga duración 12V 23A con bajo mantenimiento
Característica 6	Formato compacto de 66 x 66 x 27 mm para instalación discreta