



Botón de Pánico con Placa en Acero Inoxidable/ N.O.

SKU: RP26 Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Botones de Salida

\$327.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de pared de acero inoxidable resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos momentáneos para activación puntual <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulsador rojo con anillo protector <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 0.75A a 125V <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto de una sola unidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de contacto: Normalmente abierto (N.O.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 0.75A @ 125VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable satinado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 1-1/2' placa de pared de una sola unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Botón rojo estándar </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RP-26: Placa estándar de una unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>RP-26SL: Diseño slim-line con placa estrecha <li style='margin-bottom: 5px;'>RP-26A: Versión normalmente cerrado (N.C.) <li style='margin-bottom: 5px;'>RP-26ASL: Versión N.C. con diseño slim-line </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso en áreas críticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad comercial <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas de alto tráfico </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de pared de 1-1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para instalación estándar </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutador montado en placa de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo protector para activación segura </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa de acero inoxidable resistente a impactos para alta durabilidad
Característica 2	Contactos momentáneos N.O. para activación precisa de alarmas
Característica 3	Pulsador rojo con anillo protector que previene activaciones accidentales
Característica 4	Capacidad de 0.75A @ 125VCA para compatibilidad con sistemas de alta demanda
Característica 5	Configuración estándar que permite instalación rápida en campo
Característica 6	Diseño monolítico compacto de una unidad para espacios reducidos