



Botón de pánico con transmisor inalámbrico de dos zonas serie 5800, para sistemas de intrusión residencial y comercial

SKU: TURBOPANIC1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$582.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El TURBOPANIC1 es un botón de pánico SS075CQ montado sobre un transmisor inalámbrico de dos zonas Honeywell/Ademco 5816, pensado para activar una alarma de emergencia de forma discreta en viviendas, negocios y oficinas. El transmisor se enlaza por radiofrecuencia a paneles y receptores de la serie inalámbrica 5800, y su segunda zona queda disponible para un contacto magnético adicional (requiere el magneto 5899/1, no incluido). La batería del transmisor es reemplazable y queda supervisada por el panel para avisar cuando debe cambiarse.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Botón de pánico SS075CQ integrado al transmisor inalámbrico 5816Transmisor de dos zonas: botón en zona 1, contacto opcional en zona 2 (requiere magneto 5899/1)Caja de apertura sin herramientas para instalación y mantenimiento rápidosBatería reemplazable con supervisión desde el panel de alarmaCompatible con paneles y receptores de la serie inalámbrica Honeywell 5800<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TRANSMISORAdemco 5816, radiofrecuencia, 2 zonas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍALitio 3V (tipo CR123A), reemplazable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES DEL TRANSMISOR40 x 78 x 30 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADPaneles y receptores serie inalámbrica 5800</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TAMPERSwitch de tapa integrado en el transmisor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botón de pánico SS075CQ integrado al transmisor inalámbrico 5816
Característica 2	Transmisor de dos zonas: botón en zona 1, contacto opcional en zona 2 (requiere magneto 5899/1)
Característica 3	Caja de apertura sin herramientas para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 4	Batería reemplazable con supervisión desde el panel de alarma
Característica 5	Compatible con paneles y receptores de la serie inalámbrica Honeywell 5800