



Botón de pánico especial para soluciones móviles XMR

SKU: XMRPANIC Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$341.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de pánico para emergencias críticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta directa al centro de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Reacción inmediata ante cualquier emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de alerta eficaz y confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil activación en situaciones de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 3001 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: ef 201 5(2X) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de contactos: 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de cable: 0.5mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: 0.05 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 0.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de norma: 01.05.01.04.06.61 -D SVT6.646.349 <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificación: 1.(20AWG*2C)*1C,PVC,OD:5.01 0.2 mm, ANT-CEIEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 300mm CST <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de señal: PGM <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: PB12-2-M-RX-N 13-01-21 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tolerancias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>0-50mm: 1 3 500-1000mm: 1 15 <li style='margin-bottom: 5px;'>>50-200mm: 1 5 1000-3000mm: 1 25 <li style='margin-bottom: 5px;'>>200-500mm: 1 10 3000mm45 1 1.5%23 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad en vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de emergencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Alertas de seguridad en transporte </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Con esta solución de botón de pánico, se puede enviar una alerta directamente al centro de monitoreo para poder alertar cualquier tipo de emergencia para obtener una reacción inmediata.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 Manual de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>>Kit de accesorios para montaje </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de producto</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/W_T3IPU5qig' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta directa al centro de monitoreo sin intermediarios
Característica 2	Activación inmediata en emergencias críticas
Característica 3	Diseño compacto para instalación en vehículos móviles
Característica 4	Cable de 300 mm con conector de 9 contactos para integración directa
Característica 5	Construcción resistente para operación continua en campo
Característica 6	Señal PGM compatible con sistemas de seguridad estándar