



Botón de Pánico SF12EMG con Transmisor Inalámbrico, ideal para Alarma Vecinal

SKU: SF-PANIC-345 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$310.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de pánico SF12EMG, se puede fijar sobre la tapa del transmisor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor Inalámbrico compatible con paneles RESIDEO y M2M. <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de fácil apertura (no se requiere herramienta). <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye batería reemplazable supervisada por el panel. <li style='margin-bottom: 5px;'>En la zona cableada se conecta el botón de pánico </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor SFWST232 <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de pánico SF12EMG </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor inalámbrico compatible con paneles Resideo y M2M
Característica 2	Conexión dual: inalámbrica y zona cableada directa
Característica 3	Caja de fácil apertura sin herramientas para mantenimiento
Característica 4	Batería reemplazable supervisada por el panel de control
Característica 5	Diseño compacto para instalación rápida en cualquier superficie
Característica 6	Incluye transmisor SFWST232 y botón SF12EMG integrado