



Botón de petición de Salida / Compacto / NO & NC.

SKU: PRO800B Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$153.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en aluminio, duradero y resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta tensión hasta 24VCC, mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas del botón: 500,000 ciclos garantizados <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación a temperatura de 10 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 86 x 50 x 20 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: ≤24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales: NC/NO/COM <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas: 500,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 10 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 86 x 50 x 20mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 100g </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/PRO800B_1.JPG' alt=''> </div> </div> <!-- Garantía --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(0, 123, 255, 0.6); background-color: rgba(0, 123, 255, 0.05); color: inherit;*> Garantía: 1 Año </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos NC/NO/COM para integración flexible en cualquier sistema de control de acceso
Característica 2	Aluminio resistente para instalaciones de alto tráfico en interiores
Característica 3	500,000 ciclos de operación para mínimo mantenimiento y larga vida útil
Característica 4	Rango térmico 10 a 55 °C para estabilidad en ambientes con variación de temperatura
Característica 5	Diseño compacto de 86 x 50 x 20 mm para montaje en espacios reducidos
Característica 6	Soporta hasta 24 VDC para compatibilidad con controladores estándar de acceso