



Botón de Salida con Aro Iluminado/ IP65 / Diseño Estético

SKU: ACCESS40    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Botones de Salida

\$120.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 393px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt=''> </div> <h2 style='text-align: center; font-size: 22px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de gran calidad para aplicaciones de control de acceso.</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contactos:</strong> NO,COM,NC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de operación:</strong> 12Vcc 25mA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión que soporta el relevador:</strong> ≤24Vcc 3A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Iluminación:</strong> Sí</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 115 x 40 x 29 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Grado de protección:</strong> IP65</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Garantía:</strong> De por vida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 0.09 Kg</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> <img style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/ccordova/AccessPRO/botones/access40.jpg' alt=''> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/chapas.gif' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contactos NO, COM y NC para máxima versatilidad de cableado                 |
| Característica 2 | Consumo eficiente de 25 mA a 12 VCC                                         |
| Característica 3 | Aro iluminado para identificación inmediata en condiciones de poca luz      |
| Característica 4 | Grado IP65 resistente a agua y polvo para uso interior y exterior           |
| Característica 5 | Dimensiones compactas que facilitan instalación en espacios reducidos       |
| Característica 6 | Diseño estético que integra discretamente en cualquier ambiente profesional |