



Botón de salida con caja para fácil instalación/ Contacto NO

SKU: PRO815B Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$159.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen promocional --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Diseño sin perno mecánico <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Panel de aluminio con estilo elegante <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Base de aleación y botón de acero <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Incluye caja inferior, <u>fácil instalación</u> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>500,000 ciclos de prueba <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Salida de dos contactos COM/NO <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>La mejor opción para el control de acceso <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Garantía de por vida </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin perno mecánico para mayor durabilidad y seguridad
Característica 2	Panel de aluminio con acabado elegante para entornos profesionales
Característica 3	Soporta hasta 24 VDC con operación confiable continua
Característica 4	Base de aleación y botón de acero para resistencia mecánica
Característica 5	Salida dual COM/NO para integración flexible con controladores
Característica 6	Caja inferior incluida para instalación rápida y limpia