



Botón de Salida Cuadrado NO/NC

SKU: DS-K7P01 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$191.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'> Accesorio de bloqueo magnetico. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto de salida: Contacto NO / NC / COM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión (L x W x H): 86 x 86 x 28.9mm (3.39 x 3.39 x 1.14'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: panel de aleación de aluminio, botón de metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 3A @ 36VDC Max. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto NO/NC/COM para máxima flexibilidad de cableado
Característica 2	Panel de aleación de aluminio con botón metálico de alta durabilidad
Característica 3	Dimensiones compactas para instalación en cajas de mecanismo estándar
Característica 4	Capacidad de conmutación hasta 3A a 36VDC para diversas cargas
Característica 5	Operación confiable en rangos de -10°C a 55°C
Característica 6	Diseño cuadrado ergonómico para integración estética en entornos profesionales