



Botón de Salida de Acción Momentanea

SKU: TS2 Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Botones de Salida

\$1,063.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero inoxidable de una unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor soporta 10A @ 35VDC o 120VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulsador cuadrado verde con LED de alto brillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad del interruptor de 2-1/2 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL 294, leyendas personalizadas disponibles </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Botón de salida de acción momentánea <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: SPDT (TS-2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 o 24 Volts AC o DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: 10A @ 35VDC o 120VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2-1/2 pulgadas detrás de la placa </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 listado </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulsador cuadrado verde de 2 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetado 'PULSAR PARA SALIR' <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor terminado con cables de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminado con LED de alto brillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Otros acabados disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden proporcionar leyendas personalizadas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa de acero inoxidable resistente a corrosión para alta durabilidad
Característica 2	Interruptor SPDT soporta 10A @ 35VDC o 120VAC para versatilidad eléctrica
Característica 3	Pulsador cuadrado verde de 2 pulgadas con LED de alto brillo integrado
Característica 4	Profundidad compacta de 2.5 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Leyendas personalizables según requerimientos operativos del sitio
Característica 6	Certificación UL 294 para cumplimiento en sistemas de control de acceso