



Botón de Salida de Contacto Suave / Perfil Delgado / NO,COM,NC

SKU: ACCESS840 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$298.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Botón de salida de perfil angosto para instalaciones elegantes y prácticas. De tacto sensible y carcasa de aluminio.</p> </div> <!-- Secciones de características y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil angosto para instalaciones elegantes y prácticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio con tacto sensible <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 115 x 40 x 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tensión hasta 24VCC, 3A máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección de 0.5 cm </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115 x 40 x 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: NO/COM/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12Vcc 26mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: ≤24Vcc 3A Máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 10°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.12Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección: 0.5cm </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil angosto de 25 mm para instalaciones discretas en marcos estrechos
Característica 2	Carcasa de aluminio con activación por tacto sensible sin partes móviles
Característica 3	Contactos NO/COM/NC para integración flexible con cualquier control de acceso
Característica 4	Detección a 0.5 cm de distancia para operación higiénica sin contacto directo
Característica 5	Soporta hasta 24VCC y 3A para compatibilidad con diversos sistemas de liberación
Característica 6	Dimensiones compactas 115 x 40 x 25 mm para montaje en espacios reducidos