



Botón De Salida De Emergencia Con Bocina De Advertencia Integrada, Interior/Exterior, Texto En Ingles, Tapa Protectora De Policarbonato Súper Resistente, Neumático

SKU: SS2448EX-EN Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$6,200.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

!- Hero --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; text-align: center; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><h1 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Botón de Salida de Emergencia SS2448EX-EN</h1><p style='font-size: 18px; opacity: 0.9; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Temporizador neumático ajustable con bocina de advertencia integrada y tapa de policarbonato súper resistente</p></div><!-- Beneficios Principales --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px; padding: 40px 20px; margin-bottom: 40px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Beneficios principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #e60017; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div></div><h5 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño Patentado</h5><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Diseño único que reduce drásticamente la activación accidental</p></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 260px; text-align: center;'><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #dc4697; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div></div><h5 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Bocina Integrada</h5><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Alerta auditiva inmediata en situaciones de emergencia</p></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 260px; text-align: center;'><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #a153cd; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div></div><h5 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cubierta de Policarbonato</h5><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Carcasa moldeada resistente a intemperie y corrosión.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Prevención de Activación Accidental</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Diseño curvo único que protege contra la activación accidental.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Carcasa moldeada resistente a intemperie y corrosión.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Bocina de Advertencia</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Integrada para alertas auditivas en situaciones de emergencia.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Temporizador Neumático Ajustable</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Control preciso del tiempo de salida con mecanismo neumático.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cumplimiento Normativo</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>UL, cUL y ADA (excepto botón 3). Listado 57255, UL2017, UL294.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Temperaturas Extremas</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Operación confiable de -40°C a 121°C (-40°F a 250°F).</p></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2); margin-bottom: 40px;'><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Consideraciones</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: SS2xyB<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Frase de texto: EMERGENCY EXIT<li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta protectora: Policarbonato para interior/exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Bocina de advertencia: Integrada<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento: Temporizador ajustable neumático<li style='margin-bottom: 5px;'>Idioma: Inglés</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2);><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Diseño y Construcción</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño curvo único que protege contra la activación accidental<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación opcional (roja, verde, blanca) como luz de estado<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa moldeada de policarbonato resistente<li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Universal Stopper® con sello hermético a la lluvia similar a clasificación 3R</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2);><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Instalación y Eléctrico</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad SVA en placa posterior y espaciador<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° a 250°F (-40° a 121°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL/CUL 57255, UL2017, UL294 (modelos con módulo de temporizador de bloqueo), CSA C22.2 No. 205<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ADA (excluye el botón '3')</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2);><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Opciones</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: rojo, verde, amarillo, blanco y azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Texto estándar o personalizado a logotipo de alta resolución<li style='margin-bottom: 5px;'>Redacción en prácticamente cualquier idioma</div></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Videos STI</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 20px; margin-bottom: 40px;'><div style='text-align: center;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Stopper Stations 3-en-1 de STI Push Button</h4><iframe width='100%' height='200' src='https://www.youtube.com/embed/M352jUOVKcQ' title='Stopper Stations 3-en-1 de STI Push Button' frameborder='0' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='text-align: center;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Stopper Stations 3-en-1 de STI - Interruptores de Control de Acceso</h4><iframe width='100%' height='200' src='https://www.youtube.com/embed/ZdxUYbYzTwt' title='Stopper Stations 3-en-1 de STI - Interruptores de Control de Acceso' frameborder='0' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activaciones accidentales
Característica 2	Bocina integrada con alerta auditiva inmediata
Característica 3	Tapa de policarbonato resistente a intemperie extrema
Característica 4	Temporizador neumático ajustable para control de tiempo de salida
Característica 5	Iluminación LED para indicación visual del estado operativo

