



Botón de salida de plástico / Contacto Normalmente abierto

SKU: PRO802B Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$60.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en plástico retardante al fuego. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: NO/COM. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas del botón : 500,000 ciclos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 10 a 55 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 86 x 86 x 20 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 150 g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en plástico retardante al fuego. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: NO/COM. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas del botón : 500,000 ciclos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 10 a 55 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 86 x 86 x 20 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 150 g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. </div> </div> <div style='width: 100%; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/q_6mXdpb5rc' allowfullscreen></iframe> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plástico retardante al fuego para instalaciones seguras en interiores
Característica 2	Conexión NO/COM compatible con múltiples sistemas de control de acceso
Característica 3	500,000 ciclos de operación para alta durabilidad en uso frecuente
Característica 4	Dimensiones compactas de 86 x 86 x 20 mm para montaje discreto
Característica 5	Rango de operación de 10 a 55 °C para ambientes climatizados
Característica 6	Peso ligero de 150 g que facilita la instalación en cualquier superficie