



Botón de Salida Doble con Aro Iluminado / IP65 / Diseño Estético Delgado / Temporizador y Distancia Ajustable / Botón Sin Contacto y Botón de Contacto en uno solo

SKU: APB2BL-40 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$311.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt=''> </div> <!-- Título --> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.9;*> Botón de salida DOBLE de gran calidad para aplicaciones de control de acceso. Diseño delgado</h2> <!-- Contenedor de contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Columna de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Contactos: NO,COM,NC <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de operación: 12/24Vcc 25mA <li style='margin-bottom: 5px;*> Tensión que soporta el elevador: menor/igual a 24Vcc 3A <li style='margin-bottom: 5px;*> Iluminación: Azul en reposo, Verde activado <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 115 x 40 x 33 (mm) <li style='margin-bottom: 5px;*> Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 0.07 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*> Temporizador: 0-30s ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*> Distancia ajustable de detección: 5-25 cm </div> <!-- Columna de imagen --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/ACCESSPRO/APB2BL40/APB2BL40-AD-3-I.PNG' alt=''> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/chapas.gif' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble función en un solo dispositivo: contacto y sin contacto
Característica 2	Temporizador ajustable de 0 a 30 segundos para control de liberación
Característica 3	Detección sin contacto configurable de 5 a 25 cm de distancia
Característica 4	Indicación visual dual: LED azul en reposo, verde al activarse
Característica 5	Diseño delgado de 33 mm para integración discreta en muros
Característica 6	Relé compatible con 12/24 VCC hasta 3A para versatilidad de instalación