



Botón de Salida Doble con Aro Iluminado/ IP65 / Diseño Estético / Temporizador y Distancia Ajustable / Botón Sin Contacto y Botón de Contacto en uno solo

SKU: APB2BL Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$386.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt=' ' /> </div> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: inherit;*>Botón de salida DOBLE de gran calidad para aplicaciones de control de acceso.</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: NO,COM,NC <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 12/24Vcc 25mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión que soporta el relevador: menor/igual a 24Vcc 3A <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación: Azul en reposo, Verde activado <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 115 x 70 x 33 (mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.09 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador: 0-30s ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia ajustable de detección: 5-25 cm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/ACCESSPRO/APB2BL/APB2BL-AD-3-I.PNG' alt=' ' /> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/chapas.gif' alt=' ' /> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble función en un solo dispositivo reduce instalación y espacio
Característica 2	Temporizador ajustable 0-30 s para control de duración de liberación
Característica 3	Distancia de detección configurable 5-25 cm según necesidad de acceso
Característica 4	Indicación visual dual: azul en reposo, verde al activar
Característica 5	IP65 resistente a polvo y agua para exterior o ambientes exigentes
Característica 6	Bajo consumo 25 mA optimiza eficiencia energética del sistema