



Botón de Salida Metálico / Forma Rectangular / Normalmente Abierto o Cerrado / Estético / Interior

SKU: DS-K7P02 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$167.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 90 × 35 × 28.9 mm (3.54 × 1.38 × 1.14') <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Panel de aleación de aluminio, botón de metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.20 kg (0.44 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel: Panel de aluminio con acabado mate </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 3A @ 36VDC Máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto de Salida: NO/NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de Envejecimiento: 500,000 ciclos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10°C a +55°C (14°F a 131°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0 a 95% HR <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Marcos huecos y cajas eléctricas empotradas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño rectangular compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura de aluminio resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón metálico duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de contacto múltiple (NO/NC/COM) <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de temperatura operativa </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso para puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de puertas magnéticas </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto configurable NO/NC/COM para integración flexible
Característica 2	500,000 ciclos de operación para alta durabilidad
Característica 3	Panel de aluminio con acabado mate resistente a desgaste
Característica 4	Botón metálico robusto para uso intensivo continuo
Característica 5	Compatible con marcos huecos y cajas empotradas
Característica 6	Operación confiable de -10°C a +55°C (14°F a 131°F)