



Botón de Salida/ Placa Aluminio REFORZADO / NO & NC / UL/2 Años Garantía

SKU: 970MO-12V Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$1,782.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de aluminio reforzado para durabilidad máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida azul con iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Foco incandescente de larga duración 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch NO/NC con capacidad de 5A, 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con bordes biselados para protección contra robo <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos de acero inoxidable con protección contra robo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Vestibulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Frentes de negocios <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuidados de la salud <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas propensas al vandalismo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Botón de salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Acción: Momentánea <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 1 x SPST N/A y 1 SPST N/C <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 5A @250V 2MHz - UL 28 ó 40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3" x 4-3/4" (76 x 121 mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Aluminio anodizado pulido <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Diseño resistente para áreas de alto tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Compatible con cajas eléctricas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años (no incluye focos ni LEDs) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El modelo 970MO12V es parte de la serie 970 de pulsadores con protección contra robo e iluminación para pedido de salida. Este dispositivo está diseñado para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere un botón de salida duradero y visible.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La placa de aluminio extruido de 1/4" con bordes biselados ofrece alta durabilidad y protección contra robo. El botón azul 'Exit' está iluminado con reborde negro y funciona con un foco incandescente de larga duración de 12 Vcc a 24 mA.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El dispositivo incluye dos tornillos #6-32 de acero inoxidable con protección contra robo y una llave especial para instalación. Es compatible con cajas eléctricas estándar de superficie o empotradas.</p> </div> <!-- Sección de compatibilidad y opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cajas eléctricas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de 12V y 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>97LAW12 - Foco LED 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>97LAW24 - Foco LED 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>97LATool - Herramienta para quitar foco <li style='margin-bottom: 5px;'>DMA - Interruptor DPDT </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio reforzado 1/4" para máxima resistencia al vandalismo
Característica 2	Botón azul con iluminación LED dual voltaje 12V/24V para visibilidad constante
Característica 3	Switch DPDT 5A @ 250V con configuración simultánea NO y NC
Característica 4	Bordes biselados anti-manipulación que dificultan el forzado
Característica 5	Tornillos antirrobo de acero inoxidable con herramienta especial incluida
Característica 6	Compatible con cajas estándar superficie y empotrada para instalación flexible