



Botón de Salida Sensible al Tacto / Diseño moderno / Salida NC/COM/NO / Luz Led Bi-Color

SKU: ACCESSC1 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$231.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p>Botón de contacto suave con un diseño elegante y moderno. Para aplicaciones de control de acceso. Compatible con cualquier sistema de control de acceso.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 86 x 50 x 20 (mm). <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12Vcc 26mA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: NO/COM/NC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión que soporta menor o igual a 24Vcc 3A Máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 50°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.1Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto suave sin partes móviles mecánicas
Característica 2	Indicación visual dual con LED bi-color integrado
Característica 3	Compatibilidad universal con sistemas de control de acceso
Característica 4	Dimensiones compactas para instalación discreta
Característica 5	Tres modos de contacto para flexibilidad de cableado
Característica 6	Operación estable en rangos de temperatura extremas