



Botón de Salida sin Contacto Compatible con Control Remoto / Temporizado / Distancia Ajustable / Diseño Moderno

SKU: ACCESSK4DTR Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$224.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador 0-30seg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Control Remoto (hasta 30 controles modelo ACCESS807M 'No incluye batería'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje superficial. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PC y ABS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida para el botón. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje 12vcc/24vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de salida NO/COM/NC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 86 x 86 x 20 (mm). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Distancia ajustable del sensor sin contacto más el tiempo del relevador, Receptor de RF de 433 Mhz, con soporte de hasta 30 transmisores</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/H5mh1u56R64' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/H3wdsY8JZc' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/HNjnS3aamIU' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor sin contacto evita desgaste mecánico y transmisión de patógenos
Característica 2	Temporizador programable 0-30 s para control preciso de duración de apertura
Característica 3	Receptor RF 433 MHz integrado con capacidad para 30 controles remotos
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VCC compatible con diversas fuentes de alimentación existentes
Característica 5	Material PC+ABS resistente a impactos para instalaciones de alto tráfico
Característica 6	Contactos NO/COM/NC para integración flexible con cualquier control de acceso