



Botón de Salida sin Contacto con Control Remoto / Iluminación LED / Distancia de Detección Touch Ajustable

SKU: ACCESK1LTR Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$303.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background: rgba(150,150,150,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia de detección es de <strong style='color: inherit;'>4 a 15 cm ajustable. <li style='margin-bottom: 8px;'>Temporizador 0-9 segundos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Control Remoto (hasta <strong style='color: inherit;'>16 controles modelo ACCESS807M). <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia de transmisión: <strong style='color: inherit;'>menor a 10 metros (en línea de vista) <li style='margin-bottom: 8px;'>Acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor IR <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Garantía de por vida para el botón. <li style='margin-bottom: 8px;'>para el control. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background: rgba(150,150,150,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia ajustable del sensor sin contacto más el tiempo del relevisor <strong style='color: inherit;'>mediante dos potenciómetros en la parte posterior. <li style='margin-bottom: 8px;'>Receptor de RF de 433 Mhz, con soporte de hasta 16 transmisores modelo ACCESS807M (No incluye batería) </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid #ff9100; background-color: rgba(255,145,0,0.05);'> <h3 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota: Adquirir una batería modelo CR2032PM para el control Inalámbrico.</h3> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/9bf04ySt_Ts' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; margin-top: 20px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de distancia y tiempo por potenciómetros traseros
Característica 2	Receptor RF 433 MHz con memoria para 16 controles
Característica 3	Relevisor con contactos NO/COM/NC para máxima compatibilidad
Característica 4	Sensor IR de alta precisión sin desgaste mecánico
Característica 5	Timer de liberación configurable de 0 a 9 segundos
Característica 6	Carcasa en acero inoxidable para entornos exigentes