



Botón de salida sin contacto con temporizador de 0.5 a 25 segundos.

SKU: PRO841D Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$321.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt='*> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Detección: 4 a 10 cm ajustable. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador de 0.5 a 25 seg. ajustable. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de Luz IR. <li style='margin-bottom: 5px;*>1,000,000 ciclos de prueba. <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de por vida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentacion: 12 Vcc / 40 mA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -20 a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de Protección: IP55. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 114x70x25.7 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de Relevador NC/NO/COM. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de distancia de detección para adaptarse a distintos espesores de mamparas
Característica 2	Temporizador configurable para controlar duración de apertura de cerraduras y torniquetes
Característica 3	Sensor IR de alta sensibilidad que elimina desgaste mecánico por uso frecuente
Característica 4	1,000,000 ciclos de operación para máxima disponibilidad en alta rotación
Característica 5	Protección IP55 para instalación en exteriores cubiertos y ambientes industriales
Característica 6	Salida de relé NC/NO/COM compatible con cualquier sistema de control de acceso