



Botón de Salida sin Contacto / Distancia Ajustable / Exterior IP68 / Temporizador

SKU: ACCEST3W Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$129.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin: 0 auto; text-align: center;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador 0.3 a 30 seg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP68 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje 12VDC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de salida NO/COM/NC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 80 x 32 x 23 (mm). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los botones de salida sin contacto de ACCESSPRO utilizan tecnología IR para identificar la salida. Solo es necesario acercar la mano sin necesidad de tocar. Este equipo es ideal para instalaciones en escuelas, hospitales, oficinas o clínicas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por infrarrojo sin contacto físico para mayor higiene
Característica 2	Distancia de activación ajustable de 4 a 15 cm según necesidad de instalación
Característica 3	Temporizador programable de 0.3 a 30 segundos para control de duración de apertura
Característica 4	Protección IP68 para operación confiable en exteriores expuestos a intemperie
Característica 5	Voltaje operativo 12VDC con tolerancia hasta 24VCC para compatibilidad con diversas fuentes
Característica 6	Diseño compacto 80 x 32 x 23 mm para montaje discreto en muros